

1 3P Technik Filtersysteme GmbH

Herstellerinformation

3P Technik Filtersysteme GmbH
Öschstr. 14
73072 Donzdorf
Deutschland

Telefon +49 (0)7162 946070
Fax +49 (0)7162 9460799
info@3ptechnik.de
<http://www.3ptechnik.de>

1.1 Einleitung: Versickerung

1.1.1 Fläche bis 1.000 m²



**Liefern und einbauen des nachfolgend
beschriebenen Schachtbauwerkes**

3P Hydrosystemht oder vgl.

zur Behandlung von Niederschlagswasser
von Verkehrsflächen.

Betonfertigteile entsprechend Festigkeitsklasse

C35/45 nach DIN EN 206-1 und DIN

1045-2/4 (kein Sichtbeton)

Schachtbauwerk bestehend aus:

monolithischem Stahlbeton-Rundbehälter,

Di = 2000 mm, h = 3100 mm,

Zulauf DN250, Verteiler DN250/200,

Ablauf DN250

Abdeckplatte:

Da = 2300 mm bemessen und bewehrt

SLW 60 nach DIN 1072,

2 Öffnungen mit Schachtabdeckung

Di = 625 mm (Klasse B)

2 Stück 3P Hydrosystem ht

werkseitig in vorher beschriebenem Schacht eingebaut.
Integrierter hydrodynamischer Abscheider (Radialabscheidekammer) mit geschütztem, absaugbarem Sediment-Auffangbehälter. Integrierte, auswechselbare Elemente zur Feinfiltration des Niederschlagswassers. Nachgewiesene irreversible Aufnahme von Schwermetallen und organischen Schadstoffen unter Einhaltung der Grenzwerte der Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV). Mit integriertem Öl-Rückhaltesystem am Auslauf und Notüberlauf.
Geprüft durch LGA / TÜV Rheinland nach den Prüfgrundsätzen des DIBt.

Wir empfehlen eine Abdeckung ohne Lüftung.

3P Fax Nummer: +49 (0) 7162 - 94607-99

Artikelnummer: 3100112

Menge: **EP:** **GP:**